



DIE STROMTANKSTELLE

TECHNISCHE DATEN



WALLBOX / WALLBOX RFID

FAKTEN

Identifizierungssystem
Design
Sicherheit
Abmessungen [ca. HxBxT mm]

E-LADESTATION

Wallbox: keine RFID-Authentifizierung
Wallbox RFID: über RFID-Karte
Abdeckung Lademodul farblich nach Wunschfarbe anpassbar [RAL]
geprüfte Sicherheit nach IEC 61851
240 x 500 x 220

LADEPUNKT DREIPHASIG

Bemessungsausgangsspannung/Frequenz
Steckdosenart
Ladebetriebsart
Ladepunkt[e]/Ladestrom/Ausgangsleistung
Zugangsbeschränkung
Fehlerstromschutz
Energimessung

E-LADESTATION

400 V AC / 50 Hz [-6% bis + 4%]
Typ 2 nach IEC 62196-2
Mode 3 [L1-L2-L3-N-PE + 1 Proximity [PP] + 1 Control Pilot [CP]]
1/32 A/22 kW
Wallbox: nein
Wallbox RFID: Authentifizierung über RFID-Karte
FI-Schutzschalter Typ B
Zähler [geeicht] optional

BEDIEN-/ANZEIGEELEMENTE

Identifizierung RFID DESFire
Statusanzeige LED Ring [mehrfarbig]

UMWELTBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur für Betrieb -30°C bis +50°C
Schutzgrad IP54 gem. EN 60529

Stand: 08/2015